



RELIUS



**FÜR PROFIS GEMACHT:
RELIUS DICH- UND KLEBSTOFFE,
SCHÄUME UND FÜLLER**



RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN



RELIUS ACRYL DICHTMASSEN

Dichtmassen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und kommen in vielen verschiedenen Bereichen eines Bauvorhabens zum Einsatz. Dabei müssen Dichtmassen unterschiedlichsten Bedingungen wie Regen, Trockenheit, Hitze, Frost, Bewegungen oder Wasserbelastung standhalten. Das Sortiment der RELIUS Dichtmassen ist äußerst vielfältig, so dass für nahezu jede Anwendung und Anforderung das passende Produkt erhältlich ist. Auf der Basis von Acrylatdispersionen werden wasserbasierte Dichtmassen formuliert, die RELIUS Acryl Dichtmassen. Typische Anwendungen des Fugendichtstoffes sind das Abdichten von Anschlussfugen in unterschiedlichsten Bereichen hauptsächlich auf saugenden oder mineralischen Untergründe sowie das Verschließen von Rissen.

PREMIUM ACRYL

Vielseitig einsetzbare Fugendichtmasse

- Ideal für Fugenabdichtungen mit begrenzter Bewegungsaufnahme (max. 5 % Dehnungsbeanspruchung)
- Sehr gut verarbeitbar
- Plasto-elastisch, max. 5 % Dehnung
- Anstrichverträglich, überstreichbar nach vollständiger Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf trockenen und saugenden Untergründen
- Lösemittel- und silikonfrei
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Für Innen
- Farbton: Weiß
- Gebindegröße: 300 ml





SPEED ACRYL

Schnell überstreichbare Fugendichtmasse

- Zum Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Übergängen mit max. 7,5 % Dehnungsbeanspruchung
- Einfach aufzubringen und schnell verarbeitetbar
- Anstrichverträglich, überstreichbar nach 10 Minuten
- Plasto-elastisch, max. 7,5 % Dehnung
- Haftung auch auf leicht feuchten Untergründen
- Farbbeständig und wasserdicht
- Lösemittel- und silikonfrei
- Für Innen und Außen
- Farbton: Weiß
- Gebindegröße: 300 ml



STRUKTUR ACRYL

Riss- und Reparatur-Fugendichtmasse mit körniger Struktur

- Vielseitig einsetzbar zum Abdichten von Fugen und Rissen in Mauerwerk und Putz
- Körnige Struktur
- Plasto-elastisch, max. 5 % Dehnung
- Anstrichverträglich, direkt überstreichbar
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien
- Regenfest nach 60 Minuten (bei 20 °C)
- Lösemittel- und silikonfrei
- Für Innen und Außen
- Farbton: Weiß
- Gebindegröße: 300 ml





RELIUS SILIKON DICHTMASSEN UND RELIUS KLEBSTOFFE

Silikon Dichtmassen gibt es in vielen Varianten und werden in erster Linie mit der Nutzung in Sanitärbereichen in Verbindung gebracht. Die RELIUS Silikon Dichtmasse ist extrem leistungsstark, neutral vernetzend und greift auch empfindliche Materialien nicht an.

Das Anwendungsgebiet von Klebstoffen ist breit gefächert. Klebstoffe verbinden Materialien und müssen an den unterschiedlichsten Flächen haften. Die Haftfähigkeit des Klebstoffes, der Oberfläche aber auch die richtige Auswahl des Klebstoffes und die Zusammensetzung und Festigkeit sind wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Anwendung und eine langfristige Verbindung der Materialien.

MULTI SILIKON

Neutral vernetzende Silikondichtmasse

- Universell einsetzbare, dauerelastische Dichtmasse für nahezu alle Bereiche; ideal zur Abdichtung und Verklebung von Naturstein, zur Abdichtung im Sanitär- und Küchenbereich sowie für Abdichtungen am Bau
- Hohe Volumenstabilität, hervorragende Haftung
- Optimale Verarbeitungseigenschaften
- UV-, wetter-, alterungs- und farbbeständig
- Pilzhemmend ausgestattet, unempfindlich gegen Schimmel
- Für Innen und Außen
- Farbtöne: Transparent, Weiß, Bahamabeige (Eiche hell), Mittelbraun (Buche / Eiche dunkel), Silbergrau, Zementgrau, Anthrazit
- Gebindegröße: 300 ml





HYBRID KLEB-/DICHTSTOFF

Flexibel und vielseitig einsetzbarer 1K MS Polymer Kleb- und Dichtstoff

- Zum Abdichten von Boden- und Anschlussfugen, flexible Verklebungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, Naturstein- und Spiegelverklebung
- Sehr gute mechanische Eigenschaften; nicht verfärbend mit wasserabweisender Wirkung
- Gut ausspritzbar auch bei niedrigen Temperaturen
- Anstrichverträglich, feuchtigkeitshärtend, schnelle Aushärtung
- Sehr gute (Anfangs-)Haftung
- Hohe Elastizität, Bewegungsaufnahme von bis zu 20 %, geringes Schrumpfverhalten
- Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- Lösemittel- und silikonfrei, geruchlos, unempfindlich gegen Schimmel
- Für Innen und Außen
- Farbton: Weiß, Grau
- Gebindegröße: 290 ml



PU MONTAGEKLEBER SPEED

Schneller Universalkleber, einkomponentig

- Ideal für Innenbereiche, die hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind oder Außenbereiche, die direkter Witterung ausgesetzt sind, zum Kleben von Fenster- und Türrahmen, Bauelementen aus Holz, Isoliermaterial usw.
- Ausgezeichnete Haftung - optimale Haftung bereits nach 15 Minuten
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Wasserfest
- Schnelle Aushärtung
- Lösemittelfrei
- Für Innen und Außen
- Farbton: Beige
- Gebindegröße: 455 g





RELIUS SCHÄUME UND FÜLLER

PU-Schäume auf Polyurethanbasis sind klassische Allrounder, die für verschiedene Arbeiten wie Verkleben, Abdichten, Dämmen oder Verfüllen herangezogen werden. Es gibt 1-komponentige und 2-komponentige Schäume. Die 1-komponentigen Schäume sind bereits gebrauchsfertig, lassen sich besonders leicht verarbeiten und benötigen Feuchtigkeit zur Aushärtung. 2-komponentige Schäume härten ohne Feuchtigkeit sehr schnell aus und erreichen in der Regel höhere Festigkeiten als 1-komponentigen Schäume.

Der RELIUS Leichtfüller ergänzt das Sortiment und kann bei Bedarf in sehr einfacher Anwendung zum Reparieren und Verfüllen von Rissen oder Bohrlöchern eingesetzt werden.

PISTOLENSCHAUM B2

Gebrauchsfertiger und vielseitiger 1K-PU Schaum

- Zum Dichten, Kleben, Dämmen, Isolieren
- Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- Selbstexpandierend, hohe Formstabilität und hohes Füllvermögen
- Schneidfähig nach 30 Minuten
- Sehr gute Fugenschalldämmung 60 dB
- Hohe Wärmedämmung 0,035 λ
- Beständigkeit gegen Alterung, Verrottung, Lösemittel, Benzin, Öl
- Temperaturbeständig (-40°C bis +90°C)
- Für Innen und Außen
- Farbton: Orange
- Gebindegröße: 750 ml





2K MONTAGESCHAUM B2

2K-PU Schnellschaum mit Härteraktivierung

- Vielseitiges Einsatzspektrum, zur sicheren und schnellen Montage und Dämmung, zum Dichten, Kleben, Isolieren und Füllen
- Härtet extrem schnell durch Härteraktivierung: schneidfähig nach 15 Minuten
- Haftung auf nahezu allen Bauuntergründen
- Hohe Formstabilität - kein Schwund
- Sehr gute Fugenschalldämmung 63 dB
- Hohe Wärmedämmung 0,036 λ
- Beständigkeit gegen Alterung, Verrottung, Lösemittel, Benzin, Öl
- Temperaturbeständig (-40°C bis +90°C)
- Für Innen und Außen
- Farbton: Grün
- Gebindegröße: 400 ml



LEICHTFÜLLER

Einfach anwendbarer Füll- und Dichtstoff

- Einfache und schwundfreie Reparatur und Füllung von Löchern und Rissen in Wänden und Decken auf Untergründen wie Putz, Beton, Stein, Gipsplatten
- Schnelle Aushärtung
- Schleifbar nach 30 Minuten
- Sofort überstreichbar
- Gute Haftung auf vielen porösen Materialien
- Schrumpfungsfrei
- Glattes Finish
- Für Innen
- Farbton: Weiß
- Gebindegröße: 310 ml



RELIUS

The logo graphic consists of three overlapping, stylized shapes in green, blue, and dark blue, resembling a hand or a set of fingers pointing upwards and to the right.

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany
T: +49 (0)8331 103-0 · Mail: info@relius.de · www.relius.de